




Daewoo  
IDJ40DW

1500 об/мин  
50 Гц

230/400 V




### Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	39,2
	кВт	31,4
Номинальная мощность	кВА	35,4
	кВт	28,3

### Двигатель

Производитель		Daewoo
Модель		4DWY-48
Кол-во цилиндров / расположение		4 в линию
Объем двигателя	л	4,1
Диаметр / ход поршня	мм	105 x 118
Компрессия		17:1
Впуск воздуха		Естественный
Тип регулятора		Механический
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	18
Объем системы масла	л	11
Электросистема двигателя	В	12
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	36,5
Расход топлива, л/ч	100%	9,5
	50%	5,2
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

### Генератор

Производитель		IDEA
Модель		MY1184H
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

### Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	2460x900x1700	1030	110
В открытом исполнении	1750x900x1600	775	110



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95  
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964  
www.nvp-vital.com.ua