

**VITAL**
**Daewoo  
IDJ550DW**
**1500 об/мин  
50 Гц**
**230/400 V**
**IDEA**

**Мощность ДГУ**
**400 В**

Резервная мощность	кВА	555
	кВт	444
Номинальная мощность	кВА	502
	кВт	402

**Двигатель**

Производитель		Daewoo
Модель		8DWV-530
Кол-во цилиндров / расположение		8 V-образное
Объем двигателя	л	14,618
Диаметр / ход поршня	мм	128x142
Компрессия		14,6:1
Впуск воздуха		Турбоагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	88
Объем системы масла	л	17
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	430
Расход топлива, л/ч	100%	110,2
	50%	57,7
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

**Генератор**

Производитель		IDEA
Модель		MYI 5D
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

**Габариты**

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	4100x1650x2450	4460	545
В открытом исполнении	3000x1650x2000	3340	545


**ISO 9001:2000**

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

**Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95**  
**Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964**  
**www.nvp-vital.com.ua**