



Мощность ДГУ		400 В
Резервная мощность	кВА	275
	кВт	220
Номинальная мощность	кВА	250
	кВт	200

Двигатель		
Производитель		DHI
Модель		6D10D235A
Кол-во цилиндров / расположение		6 в линию
Объем двигателя	л	9,726
Диаметр / ход поршня	мм	126x130
Компрессия		16:1
Впуск воздуха		Турбоагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	38
Объем системы масла	л	21
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	235
Расход топлива, л/ч	100%	50
	50%	25
Поток воздуха для горения	м³/мин	20
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	5
Темп. выхлопных газов	°С	600

Генератор		
Производитель		IDEA
Модель		LYG274J
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты			
	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	3950x1300x2100	2800	470
В открытом исполнении	3000x1300x1650	2510	470



Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.