



**IVECO
GP 165 I**

**1500 об/мин
50 Гц**

230/400 V



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Мощность ДГУ

400 В

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Резервная мощность | кВА | 165 |
| | кВт | 132 |
| Номинальная мощность | кВА | 150 |
| | кВт | 120 |

Двигатель

| | | |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Производитель | | IVECO |
| Модель | | N67TM3A |
| Кол-во цилиндров / конфигурация | | 6 в ряд |
| Объем двигателя | л | 6,7 |
| Диаметр / ход поршня | мм | 104 x 132 |
| Компрессия | | 17,5 : 1 |
| Впуск воздуха | | Турбонаддув |
| Тип регулятора | | Механический |
| Система охлаждения | | Водяная |
| Объем системы охлаждения | л | 25,5 |
| Объем системы масла | л | 17,2 |
| Система электроснабжения | В | 12 |
| Скорость / Частота | об/м | 1500 / 50 Гц |
| Резервная мощность двигателя | кВт | 152 |
| Расход топлива, л/ч | 100% | 36 |
| | 75% | 29 |
| Поток выхлопных газов | м³/час | 1642 |
| Температура выхлопных газов | °С | 570 |
| Допустимое противодавление выхлопа | кПа | 5 |
| Поток воздуха для охлаждения | м³/час | 13680 |

Генератор

| | | |
|-------------------------|----|------------------|
| Производитель | | MECC ALTE |
| Модель | | ECP 34-2L/4 |
| Коэффициент мощности | | 0,8 |
| Кол-во подшипников | | Один |
| Кол-во полюсов | | 4 |
| Кол-во выходов | | 12 |
| Регуляция напряжения | | ± 0,5% |
| Изоляция | | Н |
| Защита | | IP23 |
| Система возбуждения | | AVR, Безщеточная |
| Тип соединения | | Звезда |
| Гармонические искажения | | < 2% |
| Частота | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 230/400 |

Габариты

| | Д x Ш x В (мм) | Вес (кг) | Объем топл. бака (л) |
|-----------------------|----------------|----------|----------------------|
| В кожухе | 3300x1100x1650 | 2000 | 310 |
| В открытом исполнении | 2500x1000x1400 | 1460 | |

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua