



**IVECO
GP 190 I-N**

**1500 об/мин
50 Гц**

230/400 V



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	187
	кВт	149,6
Номинальная мощность	кВА	170
	кВт	136

Двигатель

Производитель		IVECO
Модель		NEF67TM4
Кол-во цилиндров / конфигурация		6 в ряд
Объем двигателя	л	6,7
Диаметр / ход поршня	мм	104 x 132
Компрессия		17,5 : 1
Впуск воздуха		Турбонаддув
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	25,5
Объем системы масла	л	17,2
Система электроснабжения	В	12
Скорость / Частота	об/м	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	л.с.	225
Расход топлива, л/ч	100%	
	75%	29,4
Поток выхлопных газов	м³/час	2102
Температура выхлопных газов	°С	550
Допустимое противодавление выхлопа	кПа	5
Поток воздуха для охлаждения	м³/час	13680

Генератор

Производитель		MARELLI
Модель		MJB 250 MB4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		H
Защита		IP23
Сиситема возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топл. бака (л)
В кожухе	3300x1100x1650	2060	310
В открытом исполнении	2500x1000x1400	1520	

Корпорация Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95

Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964

www.nvp-vital.com.ua