



**IVECO
GP 33 I**

**1500 об/мин
50 Гц**

230/400 V



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политической компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	33
	кВт	26,4
Номинальная мощность	кВА	30
	кВт	24

Двигатель

Производитель		IVECO
Модель		F32AM1A
Кол-во цилиндров / расположение		3 в ряд
Объем двигателя	л	2,9
Диаметр / ход поршня	мм	99 / 104
Компрессия		N/A
Впуск воздуха		турбонаддув
Тип регулятора		механический
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	19,5
Объем системы масла	л	10,5
Электросистема двигателя	В	12
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	30,5
Расход топлива, л/ч	100%	
	75%	5,9
Поток воздуха для горения	м³/мин	2
Поток воздуха для охлаждения	м³/мин	36
Поток выхлопных газов	м³/мин	5,5
Допустимое противодавление	кПа	10
Темп. выхлопных газов	°C	530

Генератор

Производитель		MECC ALTE
Модель		ECO 32-3S/4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		H
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топл. бака (л)
В кожухе	2100x900x1150	965	100
В открытом исполнении	1750x700x1100	740	

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua