



**IVECO  
GP 560 I-N**

**1500 об/мин  
50 Гц**

**230/400 V**



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

**Мощность ДГУ**

**400 В**

Резервная мощность	кВА	550
	кВт	440
Номинальная мощность	кВА	500
	кВт	400

**Двигатель**

Производитель		IVECO
Модель		CURSOR 13TE7
Кол-во цилиндров / конфигурация		6 в ряд
Объем двигателя	л	12,9
Диаметр / ход поршня	мм	135 / 150
Компрессия		16,5 : 1
Впуск воздуха		Турбонаддув
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	67
Объем системы масла	л	35
Система электроснабжения	В	24
Скорость / Частота	об/м	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	л/с	629
Расход топлива, л/ч	100%	не доступно
	75%	не доступно
Поток выхлопных газов	м³/час	
Температура выхлопных газов	°С	
Допустимое противодавление выхлопа	кПа	
Поток воздуха для охлаждения	м³/час	

**Генератор**

Производитель		MARELLI
Модель		MJB 355 SA4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		H
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

**Габариты**

	Д х Ш х В (мм)	Вес (кг)	Объем топл. бака (л)
В кожухе	4500x1450x2300	5300	630
В открытом исполнении	3400x1400x2200	3190	

Корпорация Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95

Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964

www.nvp-vital.com.ua