



**IVECO
GP 84 I-N**

**1500 об/мин
50 Гц**

230/400 V



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	83
	кВт	66,4
Номинальная мощность	кВА	75
	кВт	60

Двигатель

Производитель		IVECO
Модель		AIFO N45SM3
Кол-во цилиндров / конфигурация		4 в ряд
Объем двигателя	л	4,5
Диаметр / ход поршня	мм	104 / 132
Компрессия		
Впуск воздуха		Турбонаддув
Тип регулятора		Механический
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	18,5
Объем системы масла	л	12,8
Система электроснабжения	В	12
Скорость / Частота	об/м	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	л.с.	110
Расход топлива, л/ч	100%	15,8
	75%	11,6
Поток выхлопных газов	м³/час	822
Температура выхлопных газов	°С	525
Допустимое противодавление выхлопа	кПа	5
Поток воздуха для охлаждения	м³/час	7920

Генератор

Производитель		MARELLI
Модель		MJB 200 SA4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		H
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д х Ш х В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	2260x1000x1400	1400	130
В открытом исполнении	2100x900x1300	1140	

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua