



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	33
	кВт	26,4
Номинальная мощность	кВА	30
	кВт	24

Двигатель

Производитель		KOHLER
Модель		KDI 2504TM-30
Кол-во цилиндров / конфигурация		4 в ряд
Объем двигателя	л	2,482
Диаметр / Ход поршня	мм	88 / 102
Компрессия		18 : 1
Аспирация		Турбонаддув
Тип регулятора		Механический
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	11,4
Объем системы масла	л	11,5
Система электроснабжения	В	12
Скорость / Частота	об/м	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	л.с.	41,5
	100%	
Расход топлива, л/ч	75%	6
Поток выхлопных газов	м³/мин	7,8
Поток воздуха горения	м³/мин	2,7
Поток воздуха охлаждения	м³/мин	120
Темп. выхлопных газов	°С	530

Генератор

Производитель		MARELLI
Модель		MJB 160 MB4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	1850x700x1020	900	70
В открытом исполнении	1750x700x1020	800	70