



Perkins
GP 2200 P

1500 об/мин

230/400 V



Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

| Мощность ДГУ | | 400 В |
|----------------------|-----|-------|
| Резервная мощность | кВА | 2200 |
| | кВт | 1760 |
| Номинальная мощность | кВА | 2000 |
| | кВт | 1600 |

| Двигатель | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Производитель | | Perkins |
| Страна производителя | | Великобритания |
| Модель | | 4016-61TRG2 |
| Кол-во цилиндров / расположение | | 16 V |
| Объем двигателя | л | 61,123 |
| Диаметр / ход поршня | мм | 160 / 190 |
| Компрессия | | 13,6 : 1 |
| Впуск воздуха | | Турбонагнетание с внутренним охл. |
| Тип регулятора | | Электронный |
| Система охлаждения | | Водяная |
| Объем системы охлаждения | л | 316 |
| Объем системы масла | л | 237,2 |
| Электросистема двигателя | В | 24 |
| Скорость / Частота | об/мин | 1500 / 50 Гц |
| Резервная мощность двигателя | кВт | 1985 |
| Расход топлива, л/ч | 100% | |
| | 75% | 337 |
| Поток воздуха для горения | м³/мин | 175 |
| Поток выхлопных газов | м³/мин | 475 |
| Допустимое противодавление | кПа | 4 |
| Темп. выхлопных газов | °С | 489 |

| Генератор | | |
|-------------------------|----|------------------|
| Производитель | | MARELLI |
| Страна производителя | | Италия |
| Модель | | MJB 500 SC4 |
| Кэффициент мощности | | 0,8 |
| Кол-во подшипников | | Один |
| Кол-во полюсов | | 4 |
| Кол-во выходов | | 12 |
| Регуляция напряжения | | ± 0,5% |
| Изоляция | | H |
| Защита | | IP21 |
| Система возбуждения | | AVR, Безщеточная |
| Тип соединения | | Звезда |
| Гармонические искажения | | < 2% |
| Частота | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 230/400 |

| Габариты | | | |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------|
| | Д x Ш x В (мм) | Вес (kg) | Объем топ. бака (л) |
| В капоте | 8300x2460x3060 | 18000 | 2500 |
| В открытом исполнении | 6150x2220x2450 | 13000 | |

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua