

VITAL**Perkins®****Perkins
GP 560 A/P****1500 об/мин****230/400 V****Green Power®
systems**

ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ**400 В**

Резервная мощность	кВА	550
	кВт	440
Номинальная мощность	кВА	500
	кВт	400

Двигатель

Производитель		Perkins
Модель		2506C-E15TAG2
Кол-во цилиндров / расположение		6 в ряд
Объем двигателя	л	15,2
Диаметр / ход поршня	мм	135 / 167
Компрессия		16 : 1
Впуск воздуха		Турбонагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	58
Объем системы масла	л	62
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	459
	100%	
Расход топлива, л/ч		81
	75%	
Поток воздуха для горения	м³/мин	32
Поток воздуха для охлаждения	м³/мин	660
Поток выхлопных газов	м³/мин	87
Допустимое противодавление	кПа	10
Темп. выхлопных газов	°С	528

Генератор

Производитель		MECC ALTE
Модель		ECO40 2S
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		H
Защита		IP21
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (kg)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	4500x1450x2300	5600	630
В открытом исполнении	3200x1300x2200	3490	

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua