

VITAL**Perkins®****Perkins
GP 660 A/P****1500 об/мин****230/400 V****Green Power®
systems**

ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ**400 В**

Резервная мощность	кВА	660
	кВт	528
Номинальная мощность	кВА	600
	кВт	480

Двигатель

Производитель		Perkins
Модель		2806A-E18 TAG1A
Кол-во цилиндров / расположение		6 в ряд
Объем двигателя	л	18,13
Диаметр / ход поршня	мм	145 / 183
Компрессия		14,5 : 1
Впуск воздуха		Турбонагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	61
Объем системы масла	л	62
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	522
	100%	
Расход топлива, л/ч		94
	75%	
Поток воздуха для горения	м³/мин	34
Поток воздуха для охлаждения	м³/мин	702
Поток выхлопных газов	м³/мин	96
Допустимое противодавление	кПа	10
Темп. выхлопных газов	°С	568

Генератор

Производитель		MARELLI
Модель		MJB 355 MA4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		H
Защита		IP21
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	5000x1900x2350	6500	990
В открытом исполнении	3400x1400x2100	4600	

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua