

VITAL**Perkins®****Perkins
GP 88A/P-N****1500 об/мин****230/400 V****Green Power®
systems**

ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

Мощность ДГУ**400 В**

| | | |
|----------------------|-----|------|
| Резервная мощность | кВА | 88 |
| | кВт | 70,4 |
| Номинальная мощность | кВА | 80 |
| | кВт | 64 |

Двигатель

| | | |
|---------------------------------|--------|--------------|
| Производитель | | Perkins |
| Модель | | 1104A-44TG2 |
| Кол-во цилиндров / расположение | | 4 в ряд |
| Объем двигателя | л | 4,4 |
| Диаметр / ход поршня | мм | 105 / 127 |
| Компрессия | | 18,3 : 1 |
| Впуск воздуха | | турбонаддув |
| Тип регулятора | | механический |
| Система охлаждения | | Водяная |
| Объем системы охлаждения | л | 17,5 |
| Объем системы масла | л | 8 |
| Электросистема двигателя | В | 12 |
| Скорость / Частота | об/мин | 1500 / 50 Гц |
| Резервная мощность двигателя | кВт | 82,5 |
| | 100% | |
| Расход топлива, л/ч | 75% | 14,0 |
| | | |
| Поток воздуха для горения | м³/мин | 5,5 |
| Поток воздуха для охлаждения | м³/мин | 187,8 |
| Поток выхлопных газов | м³/мин | 13,7 |
| Допустимое противодавление | кПа | 10 |
| Темп. выхлопных газов | °С | 489 |

Генератор

| | | |
|-------------------------|----|------------------|
| Производитель | | MECC ALTE |
| Модель | | ECO 34-1S/4 |
| Коэффициент мощности | | 0,8 |
| Кол-во подшипников | | Один |
| Кол-во полюсов | | 4 |
| Кол-во выходов | | 12 |
| Регуляция напряжения | | ± 0,5% |
| Изоляция | | Н |
| Защита | | IP23 |
| Система возбуждения | | AVR, Безщеточная |
| Тип соединения | | Звезда |
| Гармонические искажения | | < 2% |
| Частота | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 230/400 |

Габариты

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------|
| | Д x Ш x В (мм) | Вес (кг) | Объем топ. бака (л) |
| В кожухе | 2260x1000x1400 | 1450 | 220 |
| В открытом исполнении | 2100x900x1300 | 1135 | 220 |

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua