

VITAL**Perkins****Perkins
GP 900 P****1500 об/мин****230/400 V**

ISO 9001:2008

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить

Мощность ДГУ**400 В**

Резервная мощность	кВА	900
	кВт	720
Номинальная мощность	кВА	800
	кВт	640

Двигатель

Производитель		Perkins
Модель		4006-23TAG3A
Кол-во цилиндров / расположение		6 в ряд
Объем двигателя	л	22,92
Диаметр / ход поршня	мм	160 / 190
Компрессия		13,6 : 1
Впуск воздуха		Турбонагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	105
Объем системы масла	л	113,4
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	786
	100%	
Расход топлива, л/ч	75%	130
Поток воздуха для горения	м³/мин	73
Поток выхлопных газов	м³/мин	193
Допустимое противодавление	кПа	10
Темп. выхлопных газов	°С	500

Генератор

Производитель		STAMFOFD
Модель		HC1634G1
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		Н
Защита		IP21
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	5850x1900x2350	9450	1220
В открытом исполнении	4000x1800x350	6500	

Витал, г. Киев, проспект Отрадный 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua