



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного

**Мощность ДГУ**
**400 В**

Резервная мощность	кВА	198
	кВт	158,5
Номинальная мощность	кВА	180
	кВт	144

**Двигатель**

Производитель		VOLVO PENTA
Модель		TAD 732GE
Кол-во цилиндров / расположение		6 в ряд
Объем двигателя	л	7,15
Диаметр / ход поршня	мм	108 / 130
Компрессия		18 : 1
Впуск воздуха		Турбоагнетатель + интеркуллер
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	n/a
Объем системы масла	л	34
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	179
Расход топлива, л/ч	100%	40,5
	75%	31,4
Поток воздуха для горения	м³/мин	12,4
Поток выхлопных газов	м³/мин	35,1
Допустимое противодавление	кПа	5
Темп. выхлопных газов	°С	542

**Генератор**

Производитель		MECC ALTE
Модель		ECO38 1S/4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		H
Защита		IP21
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

**Габариты**

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топл. бака (л)
В кожухе	3300x1100x1650	2180	300
В открытом исполнении	3000x1100x1650	1640	