



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Мощность ДГУ
400 В

Резервная мощность	кВА	440
	кВт	352
Номинальная мощность	кВА	400
	кВт	320

Двигатель

Производитель		VOLVO PENTA
Модель		TAD 1344 GE
Кол-во цилиндров / расположение		6 в ряд
Объем двигателя	л	12,13
Диаметр / ход поршня	мм	131 / 150
Компрессия		17,5 : 1
Впуск воздуха		Турбонагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	п/а
Объем системы масла	л	35
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	387
Расход топлива, л/ч	100%	84
	75%	63,7
Поток воздуха для горения	м³/мин	25
Поток выхлопных газов	м³/мин	63
Допустимое противодавление	кПа	10
Темп. выхлопных газов	°С	505

Генератор

Производитель		MECC ALTE
Модель		ECO40 1S
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± 0,5%
Изоляция		H
Защита		IP21
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< 2%
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	4000x1250x2200	4320	550
В открытом исполнении	3200x1300x2100	3045	